

NT 30/1 TACT TE L

Favorit među mokro-suvim usisivačima kod zanatlija: Kärcher NT 30/1 Tact Te s utičnicom za uređaje (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenje filtera Tact za neprekidni rad.



Kataloški br.

1.148-211.0

- PES filter s ravnim naborima
- Antistatička priprema
- Automatsko uključenje/isključenje (električni alat)

Tehnički podaci

		4054278046006
Strujni tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina gumenog napojnog kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Težina bez pribora	kg	13,5
Težina sa ambalažom	kg	18,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Oprema

Usisno crevo	m	4 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Nerdajući čelik
Filter-kesa	Kom	1 / flis
PE plastična kesha za odlaganje bez prašine	Kom	1
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Antistatička priprema		■
Flat pleated filter		PES
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Automatski sistem čišćenja filtera Tact

- Potpuno automatski i bez gubitka usisne snage filter se čisti sam od sebe pomoću snažnih udara vazduha.
- Na tržištu jedinstvena izdržljivost filtera od najmanje 180 kg sitne prašine.



Spojnica za alat sa vazдушnim pomakom i gumenim nastavkom

- Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
- Preko okretnog prstena na osnovnom telu nastavka moguće je regulisati usisnu snagu.

Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem

- Te-verzije su serijski opremljene utičnicom, automatikom uključivanja i isključivanja i anti-statičkom pripremom.

PRIBOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan naborani filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ravan naborani filter Wet & Dry od materijala od PES vlakana sa etiketom plave boje. Pogodan za usisavanje tečnosti, fine prašine i grube prljavštine, klasa prašine M i L.	■
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	2	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	3	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prljanajuće materijale.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Razvodnik Adv	4	2.889-170.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova.	■
Razvodnik	5	2.889-148.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. Sa klizačem lažnog vazduha i antistatičkim dizajnom.	□
Krivak Adv, električno provodljiv	6	2.889-168.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. U električno provodljivom dizajnu. Posebno pogodan za veliko pojavljanje čestice.	□
Razvodnik NW40	7	2.889-171.0	Razvodnik za novi klip sistem, nominalni prečnik DN 40.	□
Razvodnik elektroprovod. NW40	8	2.889-172.0	Razvodnik za novi klip sistem, nominalni prečnik DN 40. U elektroprovodnoj verziji. Posebno pogodan za intenzivno stvaranje fine prašine.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Mokro/suva mlaznica za pod Adv za nominalnu veličinu DN 35	9	2.889-152.0	Mokra / suva podna mlaznica širine 360 mm sa lako zamjenjivim umetcima. Uključujući poteze četkicama i gumene usne.	■
Mokro/suva mlaznica za pod	10	6.906-512.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	□
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	11	6.906-384.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, četkama (6.903-064.0) i gumenim usnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivač.	□
Mokro/suva mlaznica za pod	12	2.889-118.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) za mokro usisavanje velikih površina. Gumena usna i četka se mogu lako i brzo zameniti.	□
Mlaznica za suv/mokar pod Standard	13	2.889-173.0	Podna mlaznica za suv/mokar pod, širine 300 milimetara, boja antracit, NW 35. Sa lako zamenljivim umetcima. Uključujući četkaste trake i gumene naglavke.	□
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge NT Tact DN 35	14	2.889-159.0	Mlaznica za fuge DN35, za novu Tact-Seriju.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Mlaznica za fuge NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	Mlaznica za fuge DN 40, za novu Tact seriju.	<input type="checkbox"/>
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	16	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil	17	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Car nozzle packaged with Signet	18	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	19	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
Kombinovane mlaznice, suve				
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	21	6.906-511.0	Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerđajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.	<input type="checkbox"/>
Usisna četkica				
Usisna četkica	22	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
USISNE CEVI				
Usisne cevi, prohrom				
Komplet usisna cev od nerđajućeg čelika NW35 550	23	2.889-192.0	Komplet usisne cevi od nerđajućeg čelika (2 puta 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet usisna cev od nerđajućeg čelika NW40 550m	24	2.889-194.0		<input type="checkbox"/>
Usisne cevi, metal				
Set usisne cevi hromiran DN 35 550 mm	25	2.889-191.0	Set usisnih cevi, hromirani metal, DN 35, 2-delni, po 0,55 milimetara.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Usisno crevo	26	2.889-135.0	Usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input checked="" type="checkbox"/>
	27	2.889-134.0	Usisno crevo dužine 2,5 m sa novim bajonetom i zatvaranjem klipa.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, električno provodljivo	28	2.889-136.0	Električno provodljivo usisno crevo sa novim bajonetom i zatvaranjem klipa. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Usisno crevo, električno provodljivo	29	2.889-137.0	Usisno crevo od 4 m sa novim bajonetom i zatvaračem za klip. Električno provodljiva verzija.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo DN 40, dužina 4 m	30	2.889-138.0	Usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	31	2.889-139.0	Usisno crevo sa novim bajonet i klip zatvaračem. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, otporno na ulja	32	2.889-140.0	Usisno crevo otporno na ulja sa novim bajonet i klip zatvaračem. Dužina: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, elektroprovodno	33	2.889-141.0	Elektroprovodno usisno crevo dužine 4 m, sa novim bajonet i klip zatvaračem.	<input type="checkbox"/>
	34	2.889-142.0	Usisno crevo, elektroprovodno, sa novim bajonet i klip zatvaračem. Dužine 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo	35	2.889-145.0	Produžno crevo za novi klip sistem DN 35. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	36	2.889-146.0	Produžno crevo za novi klip sistem DN 40. Dužina: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo DN 35 elektroprovodno 2,5 m	37	2.889-343.0	Produžno crevo dužine 2,5 m u elektroprovodnom dizajnu veličine DN 35 za novi sistem spajanja.	<input type="checkbox"/>
Setovi za popravku				
Set za popravke, DN 35	38	2.889-149.0	Set za popravke, DN 35, za novi klip sistem.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi				
Alatni nastavak DN 35, klipni	39	2.889-151.0	Nastavak za alat sa gumenim nastavkom i klizačem za lažan vazduh za novi klipsistem. Pogodan za sve uobičajene električne alate.	<input checked="" type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	40	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	41	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	42	6.904-242.0	HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Ravan naborani filter Safety/HEPA	43	6.907-671.0	Ravan naborani filter Safety/HEPA od PES-/PTFE vlakana sa crvenom etiketom. Sertifikovan za klasu prašine M. Za usisavanje prašina štetnih po zdravlje, grube prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	44	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranim metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	<input type="checkbox"/>
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine				
Plastična kesha za pražnjenje bez prašine, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	45	2.889-158.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine	<input type="checkbox"/>
Filter od tekstila				
Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	46	2.414-000.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	<input type="checkbox"/>
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	47	2.889-281.0	Dodatni membranski filter od netkanog materijala za uređaje serije Tact i Ap. Vadi se direktno preko posude omogućava usisavanje bez filter kese. Može se prati i ponovo koristiti.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Flis filter vreće, 5 x , NT 30/1	48	2.889-154.0	Filter kese od flisa volumenom od 30 litara. Otporan na kidanje, klase prašine M, za usisne mlaznice u glavi uređaja.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Univerzalni set za trgovinu i industriju	49	2.637-595.0	Komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje (DN 35) za Kärcher usisivače i primenu u zanatstvu i trgovini. Set za trgovinu sastoji se od višefunkcionalne četke, mlaznice za fuge, mlaznice za tapacir, kombinovane podne mlaznice i mlaznice za mokro čišćenje podova.	<input type="checkbox"/>
Set pribora za čišćenje automobila	50	2.862-166.0	Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Mlaznice bušenja	51	2.679-000.0	Mlaznice bušenja za usisavanje bušotina bez prašine. Pogodan za suve i mokro/ suve usisivače Kärcher-a.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	52	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Priključni nastavak novi na stari DN 35	53	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni adapter, elektroprovodni	54	5.031-436.0	Elektroprovodni univerzalni adapter za spajanje starih NT creva nominalne širine DN 35, 40, 50 sa novim sistemom dodatne opreme za Kärcherove usisivače za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor