

## NT 27/1 ME

Kod NT 27/1 Me radi se o snažnom mokro-/suvom usisivaču za profesionalnu primenu. Naročito kompaktan i opremljen prohromskim rezervoarom.



### Kataloški br.

1.428-100.0

- S filterom s patronama i filterom za vlagu
- Prohromska posuda
- Prihvat pribora i kuka za kabl

### Tehnički podaci

		4039784723931
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	67
Usisavanje	mbar / kPa	200 / 20
Kapacitet posude	l	27
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	72
Težina bez pribora	kg	8,2
Dimenzije (D × Š × V)	mm	420 × 420 × 540

### Oprema

Usisno crevo	m	2,5 / sa krivinom
Usisna cev	Kom × m	2 × 0,5 / Metal
Filter-kesa	Kom	1 / Papir
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Kertridž filter		Papir ■
Kertridž filter		Papir ■
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		II

■ Sadržano u obimu isporuke



## Integrirana pregrada za odlaganje pribora

- Udobno odlaganje pribora na zadnjoj strani uređaja.
- Usisne cevi i dodatni pribor bezbedno i praktično su smešteni na mašini, što znači da su uvek spremni za rukovanje.



## Patronski filter sa plovkom

- Snaga usisavanja ostaje na konstantno visokom nivou.
- Sistem s plovkom prekida usisni tok nakon dostizanja maksimalnog kapaciteta.



## Stabilne spojnice za zatvaranje od metala

- Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.

## PRIBOR NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Kataloški br.		
<b>PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M</b>				
<b>Patronski filter, papirni</b>				
Patronski filter, papirni	1	6.414-789.0	Papirni patronski filter sa povećanom površinom filtera je standard kod NT 48/1 i opciono je namenjen za NT 27/1/Me Advanced.	■
<b>KRIVAK</b>				
<b>Krivak, plastika</b>				
Razvodnik, plastični	2	5.031-718.0	Razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 sistemom klipova. Za sve komercijalne, verzije sa jednim motorom modela serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).	■
Razvodnik, plastični, električno provodljiv	3	5.031-939.0	Električno vodljivi razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 klip sistemom. Za sve komercijalne verzije modela serije 361 do NT 611 Eco. Uslovno pogodan i T-usisivač sa C-32 crevnim priključkom.	□
Razvodnik, plastični	4	6.902-009.0	Plastika, DN 35.	□
Razvodnik, plastični, električno provodljiv	5	5.032-427.0	Električno vodljivi plastični razvodnik (DN 40) sa sistemom C-40 je pogodan za sve NT usisivače	□
Razvodnik, plastični	6	5.031-904.0	Plastični razvodnik (DN 40) sa sistemom klipova C-40 je pogodan za sve NT varijante.	□
<b>Krivak, metal</b>				
Razvodnik, metal	7	6.900-519.0	Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	□
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 35	8	6.903-141.0	Nerđajući čelik i savijen, ID 35	□
Razvodnik, metal	9	6.900-276.0	Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	□
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 40	10	6.902-079.0	Nerđajući čelik i savijen, ID 40	□
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za pod</b>				
Mokro/suva mlaznica za pod	11	6.906-512.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	12	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	13	6.906-383.0	Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače.	□
	14	6.906-384.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, četkama (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivač.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Kataloški br.		
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za fuge</b>				
Mlaznica za fuge	15	6.900-385.0	Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	6.900-922.0	Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-817.0	Metalna mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-240.0	Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Četke za sve namene</b>				
Višenamenska mlaznica	19	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
	20	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Mlaznica za automobil	21	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Car nozzle packaged with Signet	22	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	23	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombinovane mlaznice, suve</b>				
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	25	6.906-511.0	Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerđajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za usisavanje cevi</b>				
Četka za cev 35/100	26	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>
Četka za cev 35/200	27	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Usisna četkica</b>				
Usisna četkica	28	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Kataloški br.		
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Turbo mlaznice</b>				
Turbo mlaznica za pod	29	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	<input type="checkbox"/>
	30	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE CEVI</b>				
<b>Usisne cevi, metal</b>				
Usisna cev	31	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	■
Usisna cev DN 40, hromirana,	32	6.900-275.0	Usisna cev (NW 40,1 × 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisne cevi, prohrom</b>				
Usisna cev	33	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-154.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisne cevi, plastika</b>				
Usisna cev	36	6.900-384.0	Plastična usisna cev (DN 35, 1k0,5 m) je pogodna samo za BV i T-usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Usisno crevo	37	4.440-626.0	2,5 m dugo standardno usisno crevo sa razvodnikom, bajonetom i C 35 kopčom na strani pribora. Bez PFC modula. Standard na modelima NT 27/1 / Me Advance i NT 48/1.	■
Produžno crevo, C-32-, C-35 Clip sistem	38	6.906-237.0	Električno neprovodljivo standardno produžno crevo za sva C-32 i C-35 creva sa Clip sistemom.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	39	6.906-241.0	Usisno crijevo dužine 4 m bez krivine i spojne čahure. Sa bajonetom i C 35 kopčom na strani pomoćnog uređaja.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, električno provodljivo	40	4.440-653.0	Električno provodljivo usisno crevo dužine 2,5 m sa razvodnikom, bajonetom na strani uređaja i priključkom C 35 na strani pribora. Bez modula.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo	41	6.906-275.0	Električno provodljiva usisna cev dužine 2,5 m bez razvodnika i spojne navlake opremljena je bajonetom i konektorom C 35 na strani pribora.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-500.0	Električno provodljiva usisna cev dužine 4 m bez razvodnika i spojne navlake opremljena je bajonetom i konektorom C 35 na strani pribora.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Kataloški br.		
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Setovi za popravku</b>				
Komplet za popravku, C 35	43	2.639-682.0	Komplet za popravku (C35) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	44	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Usisno crevo, kompl.	45	4.440-287.0	Električno neprovodljivo, standardno usisno crevo dužine 4 m sa bajonetnim priključnim delom na strani uređaja DN 35 i konusom DN 35 na strani dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI MLAZNICA</b>				
Garnitura mlaznica	46	2.860-116.0	Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Mlaznice bušenja	47	2.679-000.0	Mlaznice bušenja za usisavanje bušotina bez prašine. Pogodan za suve i mokro/ suve usisivače Kärcher-a.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	Visokoučinkoviti ciklonski predseparator CS 40 Me za sve Kärcher NT mokro/suve usisivače je specijalno razvijen dodatak za upotrebu fine prašine na gradilištu ili u industriji.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Mokra filter vreća</b>				
Mokra filter vreća	49	6.904-171.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L.	<input type="checkbox"/>
<b>Papirne filter kese</b>				
Papirnata filterska kesha, 5 x , NT 27/1	50	6.904-290.0	5 papirnih filter-kesha. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za model NT 27/1/Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter od tekstila</b>				
Membranski filter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	51	6.906-103.0	Membranski/ platneni filter od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C. Za NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>				
Priključni nastavci C-DN 35	52	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN 40	53	5.407-109.0	Električno provodljivi spojni nastavak (C 40) sa priključkom DN 35 za priključivanje DN 35 pribora na komercijalno usisno crevo C 40 ili C-DN 40. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
	54	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključni nastavci za električni alat, na stezanje, električno provodljivi</b>				
Priključni nastavci za električni alat C 35, EL	55	5.453-048.0	Unutrašnji Ø 25,4 mm, spoljašnji Ø 34,6 mm/38 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>
	56	5.453-050.0	Unutrašnji Ø 27 mm, spoljašnji Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. samo NT-usisivač	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 27/1 ME 1.428-100.0




57




58, 60




59




61




62



63



64



65



66

		Kataloški br.		
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Priključni nastavci za električni alat, uvrtni</b>				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	57	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, vijčani, DN 35	58	5.453-026.0	Unutrašnji Ø 28,6 mm, spoljašnji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-059.0	Električno provodljiva priključna čahura za električne alate. Unutrašnji prečnik: 32 mm. Spoljni prečnik: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-095.0	Vijčana dvostepena utičnica za električne alate. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. Unutrašnji prečnik: 28 mm. Spoljni prečnik: 34 mm i 38,8 mm. Posebno za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcioni nastavci</b>				
Redukciona čahura	61	5.407-108.0	Sa navojem redukcionog čaura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	<input type="checkbox"/>
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	62	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcioni nastavci (cev -&gt; mlaznica)</b>				
Redukciona čahura	63	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	64	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
<b>Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje</b>				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	65	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
Produžni kabal	66	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor