


## PRAVOUGAONA PRSKALICA OS 3.220

Pravougaona prskalica OS 3.220 za zalivanje srednje velikih i velikih površina i bašta. Kontinuirano podešavanje dometa. Posebno dugovečan prenosnik. Maks. površina navodnjavanja: 220 kvadratnih metara.



Kataloški br.

2.645-133.0

### Tehnički podaci

4039784426337

Površina zalivanja 2 bara		45 - 120 m <sup>2</sup>
Površina zalivanja 4 bara		80 - 220 m <sup>2</sup>
Širina prskanja (2 bar)	m	9
Širina prskanja (4 bar)	m	13
Dometa prskanja (2 bar)	m	5 - 14
Dometa prskanja (4 bar)	m	6 - 17
Težina	kg	0,4
Težina sa ambalažom	kg	0,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	450 × 136 × 86



## Kontinuirano podešavanje dometa

- Za ciljano zalivanje



## Loop rukohvat za odlaganje uređaja

- Za jednostavno čuvanje/kačenje.



## Dolazi s iglom za čišćenje

- Za lako čišćenje mlaznica

## KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Sat za zalivanje WT 2
- Automat za zalivanje WT 4

## PRIBOR PRAVOUGAONA PRSKALICA OS 3.220 2.645-133.0



		Kataloški br.		
<b>CREVA</b>				
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0	Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0	Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.